



<b>Tipologia</b>	lampada a sospensione
<b>Materiali e colori</b>	vetro trasparente, verde o ambra; cavo di supporto in acciaio con sfera di sicurezza trasparente; cavo di alimentazione grigio/trasparente
<b>Fonte luminosa</b>	lampadina LED G4 12V DC 1x max 1W / potenza nominale 0,8W / classe energetica G / lumen 69 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65  <u>fonte luminosa registrata <b>EPREL</b>, <a href="#">clicca qui</a></u> NOTA: specifiche IP - portalampada IP65 (non adatto a immersione); cavi IP68.
<b>Alimentazione</b>	trasformatore 12V DC non incluso
<b>Dimensione</b>	 vetro H 10x7 cm ca. lunghezza cavo 300 cm tagliabile a misura

<b>Codice d'ordine</b>	MRS	trasparente
	MRSA	ambra
	MRSGR	verde

---

<b>Accessori per sistema gel box</b>	ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)
	KP1	kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

---

<b>Accessori per sistema connettori rapidi</b>	ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade)
	CRM	connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)
	CRS	connettore rapido IN IP68 singolo
	KP2	kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,  
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

