MEDOUSÊ DATASHEET



Тип напольный

Материалы и цвета

Прозрачная или зеленая стеклянная сфера с неровной поверхностью, детали из алюминия

Источник света

230V: светодиодный модуль 1x24 Вт, диммируемый / номинальная мощность 24 Вт / класс энергоэффективности Е / 2880 лм/ 3200 К* / CRI 80 / степень защиты IP64

*Поставляемые модули LED для Medousê F и W имеют начальную температуру 2 700К, как указано в технических характеристиках производителя. Для их использования на открытом воздухе затем наносится защитная смола, увеличивающая температуру цвета на 500К (ССТ скоррелированная цветовая температура), достигая около 3 200К. В данный момент невозможно предоставить LED с другой температурой цвета, отличной от этой.

Питание

110 или 240 В

Размеры



сфера Ø 50 см, прибл. основание Ø $16 \times 1,5$ см масса нетто: $31 \ \text{кг}$



сфера Ø 30 см, прибл. основание Ø $16 \times 1,5$ см масса нетто: 15 кг

Артикул MD3 Ø 30 / зелёный / детали — алюминий

MD3TR Ø 30 / прозрачный / детали — алюминий MD5 Ø 50 / зелёный / детали — алюминий MD5TR Ø 50 / прозрачный / детали — алюминий

Принадлежности MSM подвесной модуль 31х31 см

MDCV шнур с вилкой 230 В IP65 350 см

CATELLANI & SMITH SRL VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG CAP. SOC. © 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

