




<b>Тип</b>	напольный
<b>Материалы и цвета</b>	прозрачное, зеленое, янтарное стекло; стальная ножка  ПРИМЕЧАНИЕ: Ножки коллекции «More» изготовлены из оцинкованной стали. Они подходят для установки на улице, но не обладают защитой от погружестекло
<b>Источник света</b>	светодиодная лампа, G4, 12 Вdc, 1x 0,8 Вт / номинальная мощность 0,8 Вт / класс энергоэффективности G / 69 лм / 2700 К / CRI 80 / степень защиты IP65  <u>Источник света зарегистрирован в <b>EPREL</b>, Нажмите <a href="#">здесь</a></u>  ПРИМЕЧАНИЕ: степени защиты IP — патроны (цоколи) IP65 (не пригодны для погружения в воду); кабели IP68.
<b>Питание</b>	трансформатор 12 Вdc не входит в комплект

## Размеры



стекло H 10×7 см приibl.  
H 70 см (провод 210 см)  
H 100 см (провод 170 см)  
H 130 см (провод 150 см)

## Артикул

MR70	H 70 см / прозрачный
MR70GR	H 70 см / зелёный
MR70A	H 70 см / янтарный
MR100	H 100 см / прозрачный
MR100GR	H 100 см / зелёный
MR100A	H 100 см / янтарный
MR130	H 130 см / прозрачный
MR130GR	H 130 см / зелёный
MR130A	H 130 см / янтарный

## Принадлежности для подвески (колышек или модульная пластина необходимы для монтажа)

MSMP	модульная пластина 32x32x32 см (макс. 3 лампы)
MPT	колышек 25 см

## Принадлежности для системы гель-бокс

ED6	драйвер 10 Вт, 12 Vdc, 220-240 В, IP67, не диммируемый (макс. 9 ламп)
MB1	гель-бокс мини, IP68 (макс. 2 подключения, включая соединители)
MB2	гель-бокс мини, IP68 (макс. 6 подключений, включая соединители)
KP1	удлинитель 5 м, гель-бокс мини, IP68 (макс 1 лампа)

## Принадлежности с быстроразъёмными контактными зажимами

ED6CR	драйвер 10 Вт, 12 Vdc, 220-240 В, IP67, не диммируемый, с быстроразъёмными соединителями (макс. 9 ламп)
CRM	блок быстроразъёмных контактных зажимов, IP68, 1 ВХОД и 5 ВЫХОДОВ (макс. 5 подключений)
CRS	одиночный быстроразъёмный контактный зажим, IP68
KP2	удлинитель 5 м, быстроразъёмные контактные зажимы IP68 (макс. 1 лампа)