

**Дизайнер (прозрачный  
стеклянный шар)**

Maurizio Quargnale в сотрудничестве с командой разработки продукта Catellani & Smith.

**Дизайнер**

Маурицио Кваргнале в сотрудничестве с командой разработки продуктов Catellani & Smith

**Тип**

напольный

**Материалы**

цилиндр из матированного стекла, металлический стержень, окрашенный в черный цвет, детали из латуни

ПРИМЕЧАНИЕ: стойки в коллекции «Syphasfera» сделаны из латуни, окрашенной чёрной краской для наружных работ.

**Источник света**


светодиодная лампа, G4, 12 Vdc, 1x0,8W Вт / класс энергоэффективности G / 69 лм / 2700 К / CRI 80 / степень защиты IP65

ПРИМЕЧАНИЕ: степени защиты IP — патроны (цоколи) IP65 (не пригодны для погружения в воду); кабели и соединители IP68; неустойчив к соляному туману.

## Питание

трансформатор 12 Вdc не входит в комплект

## Размеры



сфера Ø 8 см

Н общ. 60 см (провод 255 см)

Н общ. 75 см (провод 240 см)

Н общ. 105 см (провод 210 см)

Н общ. 135 см (провод 180 см)

## Артикул

SYF60	Н 60 см / стекло
SYF60I	Н 60 см / неровное стекло
SYF75	Н 75 см / стекло
SYF75I	Н 75 см / неровное стекло
SYF105	Н 105 см / стекло
SYF105I	Н 105 см / неровное стекло
SYF135	Н 135 см / стекло
SYF135I	Н 135 см / неровное стекло

## Принадлежности для системы гель-бокс

ED6	драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не диммируемый (макс. 9 ламп)
MB1	гель-бокс мини, IP68 (макс. 2 подключения, включая соединители)
MB2	гель-бокс мини, IP68 (макс. 6 подключений, включая соединители)
KP1	удлинитель 5 м, гель-бокс мини, IP68 (макс 1 лампа)

## Принадлежности с быстроразъёмными контактными зажимами

ED6CR	драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не диммируемый, с быстроразъёмными соединителями (макс. 9 ламп)
CRM	блок быстроразъёмных контактных зажимов, IP68, 1 ВХОД и 5 ВЫХОДОВ (макс. 5 подключений)
CRS	одиночный быстроразъёмный контактный зажим, IP68
KP2	удлинитель 5 м, быстроразъёмные контактные зажимы IP68 (макс. 1 лампа)