



<b>Тип</b>	напольный
<b>Материалы и цвета</b>	сфера из простой (провод с диммером серый) или анодированной под золото (провод с диммером золотистый) алюминиевой проволоки, диммер никелированный
<b>Источник света</b>	<p>Ø 30 см светодиодная лампа, G4, 12 В DC, 8x1 Вт / класс энергоэффективности G / 600 лм / 2700 К / CRI 80</p> <p>Ø 50 см светодиодная лампа, G4, 12 В DC, 10x1 Вт / класс энергоэффективности G / 750 лм / 2700 К / CRI 80</p> <p>Ø 70 см светодиодная лампа, G4, 12 В DC, 15x1 Вт / класс энергоэффективности G / 1125 лм / 2700 К / CRI 80</p> <p>Ø 100 см светодиодная лампа, G4, 12 В DC, 20x1 Вт / класс энергоэффективности G / 1500 лм / 2700 К / CRI 80</p>

**Питание**

110-240 В\*

штепсельный драйвер с напольным диммером (память — последняя настройка)

\*Внешний драйвер 110-240 В поставляется только с вилкой, стандартно используемой в стране заказчика. При заказе просьба указывать, если характеристики изделия должны отличаться от стандартных для вашего рынка.

**Размеры**

сфера Ø 30, 50, 70, 100 см

провод от сферы до диммера 170 см

провод от диммера до штепсельного драйвера 180 см

**Артикул**

F3L	Ø 30 / алюминий
F3LG	Ø 30 / золото
F5L	Ø 50 / алюминий
F5LG	Ø 50 / золото
F7L	Ø 70 / алюминий
F7LG	Ø 70 / золото
F10L	Ø 100 / алюминий
F10LG	Ø 100 / золото