



<b>Тип</b>	Подвесной
<b>Материалы и цвета</b>	светодиодов  Ø 40/60/80 см полусфера из алюминия с неровной внутренней поверхностью, покрытой фольгой под золото/серебро/медь, снаружи чёрная матовая  Ø 100 см полусфера из стекловолокна с неровной внутренней поверхностью, покрытой фольгой под золото/серебро/медь, снаружи чёрная матовая
<b>Источник света</b>	Ø 40/60 см светодиодная плата, 24 В DC / 2x3,9 Вт / класс энергоэффективности F / 840 лм / 2700 К / CRI 80  Ø 80/100 см светодиодная плата, 24 В DC / 4x3,9 Вт / класс энергоэффективности F / 1680 лм / 2700 К / CRI 80  <u>Источник света зарегистрирован в <b>EPREL</b>, <a href="#">Нажмите здесь</a></u>

**Питание**

драйвер 24 В DC низковольтный 220-240 В, диммируемый Triac  
(110 В по запросу)

---

**Размеры**

основание Ø 15x7,5 см,  
Ø 40/60 см с 2 ложечками  
Ø 80/100 см с 4 ложечками  
провода подвески 170 см обрезаются под размер

---

**Артикулы Ø  
40/60**

SM24LS Ø 40 см / серебро  
SM24LG Ø 40 см / золото  
SM24LC Ø 40 см / медь  
SM26LS Ø 60 см / серебро  
SM26LG Ø 60 см / золото  
SM26LC Ø 60 см / медь

---

**Артикулы Ø  
80/100**

SM28LS Ø 80 см / серебро  
SM28LG Ø 80 см / золото  
SM28LC Ø 80 см / медь  
SM210LS Ø 100 / серебро  
SM210LG Ø 100 / золото  
SM210LC Ø 100 / медь

---