



<b>Тип</b>	Подвесной
<b>Материалы</b>	основание металлическое, стойка латунная или никелированная, рассеиватель из стекловолокна
<b>Комбинации цветов</b>	основание окрашенное чёрное / стойка латунная без обработки / контротражатель из неокрашенного или окрашенного в белый цвет стекловолокна основание никелированное / стойка никелированная / контротражатель из стекловолокна без окраски или окрашенного в белый цвет
<b>Источник света</b>	светодиодная лампа, E27, 230 В, 3x8 Вт / класс энергоэффективности E / 2700 лм / 2700 К / CRI ≥80 <a href="#">Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</a>
<b>Питание</b>	110 В (без ламп) — 240 В

## Размеры



Контротражатели Ø 40/60/80 см,  
основание Ø 9x3,5 см,  
Провод обрезается по размеру  
H макс.  
PK65: 200 см / стойка 63 см  
PK66: 210 см / стойка 83 см  
PK67: 220 см / стойка 100 см

---

<b>Артикулы</b> <b>PK65</b>	PK65LN	латунь/натуральный
	PK65LW	латунь/белый
	PK65LNNC	никель/натуральный
	PK65LWNC	никель/белый

---

<b>Артикулы</b> <b>PK66</b>	PK66LN	латунь/натуральный
	PK66LW	латунь/белый
	PK66LNNC	никель/натуральный
	PK66LWNC	никель/белый

---

<b>Артикулы</b> <b>PK67</b>	PK67LN	латунь/натуральный
	PK67LW	латунь/белый
	PK67LNNC	никель/натуральный
	PK67LWNC	никель/белый

---