




<b>Тип</b>	Подвесной
<b>Материалы</b>	контротражатель из стекловолокна, диски из алюминия, стойки и основания металлические
<b>Комбинации цветов</b>	<p>контротражатель чёрный / под золото / стойка чёрная / диск под золото / основание чёрное</p> <p>контротражатель чёрный / под медь / стойка чёрная / диск под медь / основание чёрное</p> <p>контротражатель белый / белый / стойка золотистая / диск окрашенный белый / основание белое</p> <p>контротражатель белый / под золото / стойка сатинированная / диск окрашенный белый / основание белое</p> <p>контротражатель белый / белый / стойка сатинированная / диск окрашенный белый / основание белое</p>

**Источник света** светодиодный модуль 2x15 Вт @230V / номинальная мощность 30 Вт / класс энергоэффективности F / 3100 лм/ 2700 К / CRI 80

Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь  
(@110V: светодиодный модуль 2x14 Вт / номинальная мощность 28 Вт / класс энергоэффективности A+ / 3080 лм/ 2700 К / CRI 80

**Питание** 110 или 230 В

**Размеры**



основание Ø 9x3,5 см  
провод подвески 120 см  
Обрезается по размеру  
контротражатель Ø 100 см пригл.  
H 53 см пригл.  
диски поворотные Ø 17 см

**Артикул**

- LS23 чёрный /золото / чёрный
- LS24 чёрный /медь / чёрный
- LS25 белый / золото
- LS26 белый /золото / сатинированный
- LS28 белый / сатинированный