




Тип	Подвесной
Материалы	контротражатель из стекловолокна, диски из алюминия, стойки и основания металлические
Комбинации цветов	<p>контротражатель чёрный / под золото / стойка чёрная / диск под золото / основание чёрное</p> <p>контротражатель чёрный / под медь / стойка чёрная / диск под медь / основание чёрное</p> <p>контротражатель белый / белый / стойка золотистая / диск окрашенный белый / основание белое</p> <p>контротражатель белый / под золото / стойка сатинированная / диск окрашенный белый / основание белое</p> <p>контротражатель белый / белый / стойка сатинированная / диск окрашенный белый / основание белое</p>

Источник света светодиодный модуль 2x15 Вт @230V / номинальная мощность 30 Вт / класс энергоэффективности F / 3100 лм/ 2700 К / CRI 80

Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь
(@110V: светодиодный модуль 2x14 Вт / номинальная мощность 28 Вт / класс энергоэффективности A+ / 3080 лм/ 2700 К / CRI 80

Питание 110 или 230 В

Размеры



основание Ø 9x3,5 см
провод подвески 120 см
Обрезается по размеру
контротражатель Ø 100 см пригл.
H 53 см пригл.
диски поворотные Ø 17 см

Артикул

LS23	чёрный /золото / чёрный
LS24	чёрный /медь / чёрный
LS25	белый / золото
LS26	белый /золото / сатинированный
LS28	белый / сатинированный