



<b>Тип</b>	Подвесной
<b>Материалы и цвета</b>	белое основание, овал из необработанной латуни, прозрачные линзы с латунным креплением
<b>Источник света</b>	основание: светодиодная лента, низковольтная (напрямую к потолку) / номинальная мощность 4 Вт / класс энергоэффективности G / 475 лм / 3000 К / CRI 80 <u><a href="#">Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</a></u> овал из латуни: Светодиоды 22×1,1 Вт 24 В / номинальная мощность 24,2 Вт / класс энергоэффективности G / 1386 лм / 2700 К / CRI 90 <u><a href="#">Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</a></u>
<b>Питание</b>	драйвер 110 В или 230 В беспроводное диммирование, независимое от овального основания

## Размеры



основание  $\varnothing$  17×4 см с овальной пластиной 32×20 см  
вал 120×60 см пригл.

---

## Артикул

PL22

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,  
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith