



Тип	Подвесной
Материалы и цвета	белое основание, овал из необработанной латуни, прозрачные линзы с латунным креплением
Источник света	<p>основание: светодиодная лента, низковольтная (напрямую к потолку) / номинальная мощность 4 Вт / класс энергоэффективности G / 475 лм / 3000 К / CRI 80</p> <p><u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u></p> <p>овал из латуни: Светодиоды 22×1,1 Вт 24 В / номинальная мощность 24,2 Вт / класс энергоэффективности G / 1386 лм / 2700 К / CRI 90</p> <p><u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u></p>
Питание	драйвер 110 В или 230 В беспроводное диммирование, независимое от овального основания

Размеры



основание \varnothing 17×4 см с овальной пластиной 32×20 см
провод подвески 200 см Обрезается по размеру
вал 120×60 см припл.

Артикул

PL22

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith