




<b>Тип</b>	настенный или потолочный
<b>Материалы</b>	металлическое основание и конструкция, стойка из меди
<b>Источник света</b>	<p>Светодиоды 4×1 Вт, заменяемые / номинальная мощность 4 Вт 350 мА / класс энергоэффективности A+ / 560 лм / 2700 К / CRI 80</p> <p>Светодиоды 6×1 Вт, заменяемые / номинальная мощность 6 Вт 350 мА / класс энергоэффективности A+ / 840 лм / 2700 К / CRI 80</p> <p>Светодиоды 8×1 Вт, заменяемые / номинальная мощность 8 Вт 350 мА / класс энергоэффективности A+ / 1120 лм / 2700 К / CRI 80</p> <p><u><a href="#">Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</a></u></p>
<b>Питание</b>	драйвер пост. тока 350 мА 240 В, диммируемый, IGBT/Triac 4/6 светодиодов (версия 110 В по запросу, не диммируемая) 8 светодиодов (версия 110 В по запросу)

## Размеры

	основание Ø 9×3,5 см, вылет 17 см
	— ширин
	4 светодиода, 62 см
	6 светодиодов, 88 см
	8 светодиодов, 115 см

## Артикул

LSP4	4 светодиода / никель
LSP4G	4 светодиода / сатинированное золото
LSP4B	4 светодиода / матовый чёрный
LSP6	6 светодиодов / никель
LSP6G	6 светодиодов / сатинированное золото
LSP6B	6 светодиода / матовый чёрный
LSP8	8 светодиодов / никель
LSP8G	8 светодиодов / сатинированное золото
LSP8B	8 светодиода / матовый чёрный