



Тип	Подвесной
Материалы и цвета	Основание из шлифованной стали, синие кабели, рассеиватели из натурального стекловолокна Ø 14 или 20 см, детали из латуни и меди
Источник света	LED 2x1,1W 24Vdc / номинальная мощность 2,2W / класс энергоэффективности G / лм 126 / К 2700 / CRI 90 <u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u>
Питание	Драйвер светодиодов 24Vdc постоянного напряжения 110V или 240V / диммируемый триак

Размеры



Высоты не регулируются / Подключение через разъем

Квадратные основания

30×30 / 60×60 см

Прямоугольные основания

90×30 см

Круглые основания

Ø 40/78 см

Доступно по запросу с основаниями разных размеров и отделки, с переменным количеством подвесок и индивидуальной высотой.

Артикулы

CPK3QLVO	/ base 30x30 cm / 3xPK14 / naturale / H max 180 cm
CPK5QLVO	/ base 30x30 cm / 5xPK14 / naturale / H max 180 cm
CPK7CLVO	/ base Ø 40 cm / 7xPK14 / naturale / H max 180 cm
CPK7QLVO	/ base 60x60 cm / 7xPK14 / naturale / H max 180 cm
CPK7RLVO	/ base 90x30 cm / 3xPK20 - 4xPK14 / naturale / H max 180 cm
CPK10CLVO	/ base Ø 78 cm / 4xPK20 - 6xPK14 / naturale / H max 300 cm
CPK20CLVO	/ base Ø 78 cm / 8xPK20 - 12xPK14 / naturale / H max 300 cm